



Legenda:
 - elementy istniejące
 - elementy projektowane

Polczenie gawioniczne buławy do śc. zwodów nst. odgronowej. Zwody winny być zblakizowane min. 20cm od oknowo drzwiowych. Jeżeli odległość nie jest szkodliwa należy odgrańdzić przednią część

PRZEKRYCIENIA:
 - istniejące
 - projektowane

UWAGA!

1. Pokrycie śniegowe należy mocować do wsporników drobniak śniegowych dla blach trapezowych. Wsporniki mocować poprzez pokrycie do tej drewnianych wkrętami #8mm z kolierzem uszczelniającym. Pokrycie śniegowe należy zamocować w obrębie okna dachowego wg rysunku szczegółu. Wsporniki montować w odległościach max 60cm w "dłonym trapeczu". Pozostałe "krótkie trapecze" zabezpieczyć przez przysposobienie odpowiednio na pokrycie i przytwierdzenie do tej drewnianych wkrętami #8mm z kolierzem uszczelniającym. W pozostałych przypadkach należy zamocować wsporniki do konstrukcji dachu w odległości max 60cm w "dłonym trapeczu".
2. W polowe rozpiętości połaci dachowej należy zamocować śniegobłoki w dwóch rzędach na przemienną odległość 150cm. Montaż wykonać poprzez zamocowanie bezpośrednio na pokrycie i przytwierdzenie do tej drewnianych wkrętami #8mm z kolierzem uszczelniającym.
3. Poziome widoki dachowych na całej długości połaci dachowej wykonać łącznie 10w kominiarskiej mocowanej za pomocą mocowników i wsporników, masa blumarcza lub uszczelki gumowej. Wsporniki mocować do konstrukcji dachu wkrętami z kolierzem uszczelniającym #8mm. Okno montować uszczelniać dodatkowo masą uszczelniającą (silikon, masa blumarcza lub uszczelka gumowa). Wsporniki łączyć z pomocą śrub ZAMK16. Łowę do mocownika łączymy z pomocą śrub ZAMK50.
4. W celu bezpiecznego dojścia do przewodu kominiarskiego należy zamocować stopnie kominiarskie. Stopnie mocować do wsporników łącznie z pomocą śrub ZAMK16.
5. Należy dopilnować a montażu i/lub destrukcji pod wsporniki, słupki, łąki, kominiarskich i drobniak śniegowych przed wykonaniem pokrycia dachowego.
6. Istniejąca konstrukcja dachu jak i rozstaw i/lub pozostaje bez zmian.

RZUT DACHU

INWESTOR: Urząd Gminy w Górzycach
 LOKALIZACJA: Górzycy, ul. Wiejska 30, dz. nr 182/1183

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mariusz Nowak
 TŁUMACZYŁ: mgr inż. Paweł Stachurski
 UPR. W SPEC. KONSTR. - BUDOWLANIEI NR 421/04
 ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Grzegorz Gawdeł

SKALA: 1:100