
PRZEDMIAR PRZYŁĄCZA UL. WIEJSKA - UL. JANA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Rogów i Bluszczów - Kanalizacja sanitarna etap I Bluszczów
ADRES INWESTYCJI : Bluszczów
INWESTOR : Urząd Gminy Gorzyce
ADRES INWESTORA : 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15
BRANŻA : Instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Surma
DATA OPRACOWANIA : 2014-03-30

Poziom cen : 1KW2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-03-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne przyłącza grawitacyjne			
1	d.1 kalk. własna	Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłączy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - 100% wykop ręczny pod przyłącza grawitacyjne	m ³		
d.1	0307-02	poz.8*1.0*1.80	m ³	23.400	
		-poz.3	m ³	-8.319	
				RAZEM	15.081
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-warstwa obsypki rurociągów piaskiem	m ³		
d.1	0202-01	poz.7	m ³	8.319	
				RAZEM	8.319
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 4			
		poz.3	m ³	8.319	
				RAZEM	8.319
5	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - 100%	m ³		
d.1	0318-01	poz.2	m ³	15.081	
				RAZEM	15.081
6	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.1	0408-02	poz.2	m ³	15.081	
				RAZEM	15.081
2		Technologia			
7	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
d.2	1411-03	poz.8*1.0*0.20+poz.8*1.0*0.16+poz.8*1.0*0.3	m ³	8.580	
		-poz.8*3.14*0.08^2	m ³	-0.261	
				RAZEM	8.319
8	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	1308-02	13<5-bud>	m	13.000	
				RAZEM	13.000
9	kalk. własna	Wpięcie do instalacji wewnętrznej (należy wliczyć wszelkie kształtki, np trójniki, kolana, nasuwki itp oraz odcinki rur jeśli będzie to wymagane)	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	montaż kaskad z rur Dz160mm	szt		
d.2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000