

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		<b>POKRYCIE DACHOWE</b>			
1.1	KNR 4-01 0535-0700	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		3,000
		3	m2	3,000	
1.2	KNR 4-04 0508-0500 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2		104,528
		5,60*19-0,78*1,20*2	m2	104,528	
1.3	KNR 4-04 0508-0600	Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku	m		19,000
		19	m	19,000	
1.4	KNR-W 2-02 0506-0100	Pokrycie dachów płytami dachowymi ONDULINE	m2		104,528
		5,60*19-0,78*1,20*2	m2	104,528	
1.5	KNR-W 2-02 0506-0200	Pokrycie dachów płytami ONDULINE, montaż gąsiorów	m		9,500
		6	m	6,000	
		3,50	m	3,500	
1.6	KNR 4-01 0531-0300	Uzupełnienie obróbek z blachy z cynku kołnierzy kominów i ścian, świetlików itp. Pokrycie dachu dachówką holendeńską, płyty azbestowo-cementowe, faliste - ponowny montaż obróbek kominów	m2		3,000
		3	m2	3,000	
1.7	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		5,000
		5	m3	5,000	
1.8	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3		5,000
		5	m3	5,000	
		<b>MAGAZYN</b>			
2.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		13,783
		3,85*3,58	m2	13,783	
2.2	KNR-W 4-01 1202-0700 analogia	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Skasowanie wykwitów (zacieków) - ZAMALOWANIE ZACIEKU	m2		3,000
		2+1	m2	3,000	
2.3	KNR-W 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5	m2		0,300
		0,3	m2	0,300	
2.4	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2		0,300
		0,3	m2	0,300	
2.5	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi	m2		8,689
		3,85*2,50-0,78*1,20	m2	8,689	
2.6	KNR-I 0-40 0212-0200	Wykończenie powierzchni. Gruntowanie pod powłoki malarskie.	m2		8,689
		3,85*2,50-0,78*1,20	m2	8,689	
2.7	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		3,850
		3,85*1	m2	3,850	
2.8	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		30,156
		(3,85+3,58)*2*2,20-0,8*2-0,78*1,20	m2	30,156	
2.9	KNR-W 4-01 1215-0200	Mycie po robotach malarskich pozostałych typów drzwi	m2		1,600
		0,8*2	m2	1,600	
2.10	KNR-W 4-01 1215-0800	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		13,783
		3,85*3,58	m2	13,783	

Lp	Kód	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
		<b>SALA</b>			
3.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 8,30*8,98	m2 m2		74,534 74,534
3.2	KNR-W 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 1,33*1,50	m2 m2		1,995 1,995
3.3	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 1,33*1,50	m2 m2		1,995 1,995
3.4	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi 8,30*1,33	m2 m2		11,039 11,039
3.5	KNR-I 0-40 0212-0200	Wykończenie powierzchni. Gruntowanie pod powłoki malarskie. 8,30*1,33	m2 m2		11,039 11,039
3.6	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,30*4,30	m2 m2		35,690 35,690
3.7	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,50+1,33)*2*8,30+15,07+4	m2 m2		82,648 82,648
3.8	KNR-W 4-01 1215-0700	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 8,30*8,98	m2 m2		74,534 74,534
3.9	KNR-W 4-01 1215-0200	Mycie po robotach malarskich pozostałych typów drzwi 0,9*2	m2 m2		1,800 1,800
3.10	KNR-W 4-01 1215-0300	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych (1,11+3,85)*2,27	m2 m2		11,259 11,259
		<b>KŁATKA SCHODOWA</b>			
4.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 2,72*5,15	m2 m2		14,008 14,008
4.2	KNR-W 4-01 1202-0700 analogia	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Skasowanie wykwitów (zacieków) - ZAMALOWANIE ZACIEKU 0,5+2,7*1,30+0,4*0,5+2,7*1,1+0,3*0,3	m2 m2		7,270 7,270
4.3	KNR-W 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 0,5+0,3*0,3	m2 m2		0,590 0,590
4.4	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 0,3	m2 m2		0,300 0,300
4.5	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. 0,5	m2 m2		0,500 0,500
4.6	KNR-W 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi 5,30*2,72+1,02*1,50+2,20*1,20+2,30*0,80	m2 m2		20,426 20,426
4.7	KNR-I 0-40 0212-0200	Wykończenie powierzchni. Gruntowanie pod powłoki malarskie. 5,30*2,72+1,02*1,50+2,20*1,20+2,30*0,80	m2 m2		20,426 20,426
4.8	KNR-W 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,30*2,72	m2 m2		14,416 14,416
4.9	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,50+1,70)/2*2,10+1,6*1,02+1*1,1+2,72*1,3+1,02*1,5+2,2*1,2+2,3*0,8+2,72*0,	m2 m2		19,914 19,914
4.10	KNR-W 4-01 1215-0800	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 2,72*5,15	m2 m2		14,008 14,008