

## Uwagi ogólne-wymagania

Most, który będzie naprawiany zlokalizowany jest w Turzy Śl. w ciągu ul. Rzecznej nad rzeką Lesznicą

Wykonawca robót zapewni nadzór techniczny nad pracownikami w zakresie porządku i dyscypliny pracy, koordynację działań ewentualnych podwykonawców.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami i zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

Gwarancja min. 3 lata.

Bieg terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zostanie rozpoczęty od dnia bezusterkowego protokolarnego końcowego odbioru robót.

Wynagrodzenie, powinno zawierać również następujące koszty: opracowania projektu organizacji ruchu wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, usuwania awarii związanych z prowadzonymi robotami, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji zaplecza remontu, w tym koszty: wody, energii elektrycznej, telefon), wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót.

Formą przyjętego wynagrodzenia za wykonane roboty będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie wymaga od wykonawców dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Kosztorys ofertowy winien przedłożyć przed podpisaniem umowy wykonawca, który wygra zapytanie ofertowe.

Kosztorys powinien być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej

Zaleca się żeby Wykonawca przed przygotowaniem oferty przeprowadził wizję lokalną w obiekcie oraz uzyskał wszelkie informacje, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Podane nazwy urządzeń należy traktować przykładowe.

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w opracowaniu. Oznaczenia wyrobów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia użyte w opracowaniu i przedmiarze robót należy traktować jako "zalecane", proponowane przez projektanta.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wyrobów o tych samych lub lepszych parametrach technicznych – wykonawca winien udowodnić iż zastosowany materiał/wyrób lub urządzenie posiada parametry techniczne co najmniej takie same jak w opracowaniu.

**W kosztach napraw należy ująć również podniesienie wysokości balustrady (o ok. 30cm) poprzez dospawanie górnego pochwyty do istniejącej konstrukcji balustrady**  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.