

Załącznik nr 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł
Znak sprawy GK.7234.2.00002.2025

Gorzyce, dnia 10.02.2025 r.

ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający: Wójt Gminy Gorzyce
2. Osoba do kontaktów: Łukasz Wardęga, tel. 783 600 666, e-mail: lwardega@gorzyce.pl
3. Przedmiot zamówienia: **Zakup zamiatarki samojezdnej wraz z dostawą do Zamawiającego**
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 21.03.2025 r.
5. Okres gwarancji: 150 mtg lub 6 miesięcy od daty dostarczenia pojazdu
6. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, Biuro Obsługi Klienta (parter), DO DNIA 18.02.2025 r.
7. Warunki płatności:
Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania.
8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, w którym jedyne kryterium oceny ofert była cena, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej.
9. Inne informacje:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zamiatarki z agregatem myjącym:
 - 1) Parametry techniczne zamiatarki:
 - a) rok produkcji zamiatarki nie wcześniej niż 2006,
 - b) ilość motogodzin nie więcej niż 2300,
 - c) zamiatarka musi posiadać świadectwo homologacji lub zaświadczenie stwierdzające, że przedmiotowy pojazd jest pojazdem wolnobieżnym do 25 km/h,
 - d) musi posiadać certyfikat dotyczący emisji pyłów PM 10,
 - e) zamiatarka będąca przedmiotem zamówienia musi być przystosowana do współpracy z oryginalnym osprzętem, m.in.:
 - pług prosty lub typu V,
 - kosiarka rotacyjna,
 - szczotka walcowa – przednia.
 - 2) Układ jezdny:
 - a) silnik:

- Zamawiający wymaga, aby silnik był wysokoprężny, chłodzony cieczą, spełniający co najmniej wymagania zapisane w DYREKTYWIE 97/68/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, ETAP IIIA.

- moc silnika min. 33 KM,
- pojemność silnika nie więcej niż 2200 cm³,
- zbiornik na paliwo minimum 50 l,

b) przeniesienie napędu – hydrostatyczne,

c) napęd na wszystkie koła 4x4 gwarantujący optymalne poruszanie się w najtrudniejszych warunkach, ułatwiający pokonywanie wzniesień,

d) prędkość jazdy zmiatarki:

- w trybie pracy roboczej min. 6 km/h,
- w trybie przejazdu max. 25 km/h,

e) podwozie dwuosiowe, rama przegubowa umożliwiająca łatwe skręcanie i manewrowanie, nawet w ciasnych przestrzeniach,

f) układ hamulcowy - hydrauliczny bębnowy,

g) hamulec postojowy,

h) wymiary maszyny:

- szerokość maszyny - nie większa niż 1300 mm,
- wysokość - nie większa niż 2200 mm,
- długość ze szczotkami - nie większa niż 4000 mm,

i) koła jezdne ogumione o wymiarze nie mniej niż 14" dla wszystkich kół.

Zawieszenie zmiatarki powinno umożliwić pokonywanie przeszkód terenowych, np. krawężników ulicznych o wysokości min. 200 mm.

j) zmiatarka winna być wyposażona w napędzany własnym silnikiem, układ hydrauliczny umożliwiający napędzanie i sterowanie zamontowanego osprzętu.

k) DMC nie więcej niż 2600 kg.

3) Kabina:

a) jednomiejscowa,

b) przeszklona z szybami termoizolacyjnymi bez odpryskowymi,

c) drzwi z przesuwanymi szybami,

d) zmiatarka wyposażona w otwierane drzwi po obu stronach kabiny, zamykane jednym kluczykiem,

e) wyposażona w system ogrzewania i klimatyzacji,

f) fotel kierowcy z pasami bezpieczeństwa, umieszczony pośrodku kabiny w celu zagwarantowania optymalnej widoczności we wszystkich kierunkach dla kierowcy,

- g) składane lusterka boczne po obydwu stronach kabiny, regulowane ze środka kabiny,
- h) na dachu kabiny zamontowana lampa – kogut,
- i) wspomaganie kierownicy,
- j) szklany wizjer w podłodze, umożliwiający kierowcy widok na sprzęt roboczy i ruch drogowy,
- k) zestaw wskaźników lub wyświetlacz, zawierające co najmniej wskazania: licznika, godzin pracy,
- l) oświetlenie zmiatarki zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi poruszanie się po drogach publicznych,
- m) zmiatarka wyposażona w oświetlenie robocze strefy pracy szczotek,
- n) zmiatarka winna być wyposażona w kontrolki: ładowania, ciśnienia oleju silnika, temperatury oleju hydraulicznego,
- o) samoczynne wycieraczki przedniej szyby w liczbie zapewniającej odpowiednie pole widzenia kierowcy oraz w urządzenie do zmywania tej szyby, zainstalowane w sposób nie zakłócający pola widzenia kierowcy,
- p) sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzerwanym tonie.

4) Zabudowa zmiatarki:

a) agregat do zmiatania:

- szczotki zmiatające - czołowe stalowe zamocowane wahliwe na ramionach po prawej i lewej stronie, szczotki talerzowe o średnicy min 700 mm,
- sposób zamocowania szczotek i ssawy winien chronić je przed uszkodzeniem w przypadku najeżdżania na przeszkodę,
- szerokość pracy: nie mniej niż 2200 mm,
- regulowany kąt zmiatania,
- system zraszania strefy zmiatania,
- prędkość obrotowa szczotek, unoszenia ich i opuszczania wraz z ssawą, a także ich rozstaw winny być sterowane hydraulicznie z kabiny kierowcy,
- dysza ssawna o szerokości min. 540 mm,
- kanał ssawny o średnicy min. 180 mm,
- kamera cofania,
- wysokość opróżniania zbiornika na zmiotki (śmieci) umożliwiająca wysypanie zmiotek do standardowego pojemnika 1100 l i nie mniej niż 1300 mm od podłoża.

5) Wymagania dodatkowe:

- a) system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zmiatania oraz system zraszania strefy zmiatania,
- b) zbiornik na zmiotki wykonany ze stali nierdzewnej o pojemności min. 1 m³, max 1,5 m³,

- c) hydrauliczny mechanizm umożliwiający opróżnianie zanieczyszczeń z ww. zbiornika sterowany z kabiny,
- d) odporny na korozję zbiornik wody zraszającej o łącznej pojemności min 180 l,
- e) system recyrkulacji wody - filtrowanie i odzyskiwanie wody ze śmieci,
- f) rura ssawna przystosowana do zbierania przedmiotów o większych gabarytach.

6) Wymagania dotyczące pojazdu:

- stan silnika dobry lub bardzo dobry bez wycieków,
- układ kierowniczy i hamulcowy technicznie sprawny,
- instalacja hydrauliczna, układ przeniesienia napędu bez oznak niesprawności,
- stan ogumienia bardzo dobry,
- szyby bez żadnych pęknięć,
- lusterka bez wyraźnych uszkodzeń,
- preferowany kolor pomarańczowy,
- szczotki czyszczące nowe,
- instalacja elektryczna i oprogramowanie elektroniczne sterujące pracą maszyny w pełni sprawne.

7) Serwis pojazdu nie większy niż 150 km od miejsca postoju.

8) W trakcie odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający przeprowadzi oględziny oraz dokona sprawdzenia stanu technicznego zmiatarki i kontroli sprawności urządzeń w niej zawartych.

9) Zamawiający wymaga dodatkowo dokumentu z przeglądu technicznego pojazdu nie starszy niż 1 miesiąc od dnia zakupu.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

OFERTA WYKONAWCY

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

1. Przedmiot zamówienia: **Zakup zamiatarki samojezdnej wraz z dostawą do Zamawiającego**

2. Treść oferty:

2.1. Nazwa wykonawcy: _____

2.2. Adres wykonawcy: _____

2.3. NIP: _____

2.4. Osoba do kontaktu, tel., e-mail: _____

2.5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto _____ zł (słownie _____ złotych)

Podatek VAT _____ zł (słownie _____ złotych)

Cenę brutto _____ zł (słownie _____ złotych)

1.6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

1.7. Okres gwarancji: _____

1.8. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: _____

1.9. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

1.10. Inne informacje wykonawcy: _____

_____, dnia _____

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej